



## DuPont Corian<sup>®</sup> richtlijnen voor gebruik en onderhoud

OM OPTIMAAL VAN UW CORIAN<sup>®</sup> INSTALLATIE TE GENIETEN...

DUPONT<sup>®</sup>

corian.



ENDLESS EVOLUTION

# DuPont® Corian® richtlijnen voor gebruik en onderhoud

INDIEN U NET DUPONT™ CORIAN® HEBT AANGEKOCHT...

...het is een elegant, hygiënisch en duurzaam massief materiaal dat gebruikt wordt voor keukenwerkbladen, wastafels, douchewanden, meubels en tal van andere toepassingen. Deze richtlijnen zullen uw vragen over het onderhoud van Corian® beantwoorden, waar u het ook installeert. Net als andere waardevolle, decoratieve materialen moet uw Corian® installatie met zorg worden behandeld om er goed uit te zien.

# Wennen aan DuPont™ Corian®

BIJ INSTALLATIE ZAL UW CORIAN® WERKBLAD EEN GELIJKMATIGE, SATIJNACHTIGE AFWERKING HEBBEN. NADAT HET EEN TIJDJE IN GEBRUIK IS, KRIJGT HET MATERIAAL EEN ZACHTERE EN MEER ZIJDEACHTIGE GLANS EN UITZICHT. OPDAT HET PATINA ZICH GELIJKMATIG ZOU ONTWIKKELEN, RADEN WIJ U AAN DE HIERNA BESCHREVEN GEBRUIKS- & ONDERHOUDSRICHTLIJNEN DOOR TE NEMEN. U ZULT MERKEN HOE CORIAN® ZIJN SCHOONHEID ZAL BEHOUDEN.

## HOE DUPONT™ CORIAN® KEUKENWERKBLADEN EN SPOELBAKKEN SCHOONMAKEN?

### • Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt:

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, veegt u een gemorst product het beste meteen op. Hiervoor gebruikt u een vochtige doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif) of een gewone detergent (b.v. Dreft). Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken verwijzen we naar de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen.

### SPOELBAKKEN:

#### • Een- of tweemaal per week geeft u uw spoelbak een schoonheidsbehandeling

Verwijder alle vet- en olieresidu's die bij bereiding van voedsel op het oppervlak achterblijven door middel van een detergent of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Gebruik een oplossing van 3/4 huishoudelijk bleekmiddel en 1/4 water om in de spoelbak te verstuiven en laat dit enkele uren of een nacht intrekken. Let wel op: maximum 16 uren. 's Ochtends de spoelbak spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en uw spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel inspanning.

### WERKBLADEN EN SPOELBAKKEN:

Meestal kan een vochtige microvezeldoek met een standaard keukendetergent de meeste vlekken verwijderen.

#### • Wanneer u gewone huishoudelijke vlekken hebt zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten: volg de stappen vermeld in de onderhoudstabel.

- Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Om deze kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik, laat u het 2 tot 4 minuten inwerken en verwijdert u het product met een microvezel doek. Spoel verschillende keren grondig met water en gebruik daarbij een tweede microvezel doek.

- Gebruik een vochtige microvezel doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif).

- Indien de vlekken zichtbaar blijven, gelieve contact op te nemen met het Corian® Warranty Centre dat u zal doorverwijzen naar een lokaal Corian® Quality Network Industrial Partner of Service Centre voor professioneel advies.



## SCHADE VOORKOMEN ...

### • Hitte:

- Gebruik steeds een beschermend matje, onderzetter (met rubberen onderkant) of beschermende spoelbakmat voor heet kookgerei, of laat pannen eerst afkoelen op het fornuis. Plaats nooit hete pannen - en dit geldt vooral voor gietijzer - rechtstreeks op een werkblad of in een spoelbak uit DuPont™ Corian®. De hitte die door een hete pan wordt afgegeven, beschadigt elk oppervlak!
- Giet geen hete vloeistoffen in de spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien.
- Gebruik steeds de juiste maat van kookpot en plaats deze in het midden van de kookplaat. Een pan die uitsteekt, kan schroeivlekken op het omringende oppervlak veroorzaken.



### • Krassen:

Net als op alle andere materialen ontstaan op DuPont™ Corian® oppervlakkige krasjes door het normale dagelijkse gebruik:

- Snijden of hakken op DuPont™ Corian® is geen goed idee, het laat gegarandeerd krassen achter. Voor dergelijk werk gebruikt u een snijplank.
- Op donkere, meer gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op de lichtere, getextureerde kleuren (voor meer details, zie onze kleurenfolder).



### • Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen:

Gemorste sterke chemicaliën (b.v. verfabijtmiddelen, kwastreinigers, schoonmaakmiddelen voor metaal en ovens, reinigingsmiddelen met methyleenchloride, zure afvoerontstoppers, nagellakremovers op basis van aceton, enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om schade aan het oppervlak te voorkomen! Wanneer u nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het vlak daarna goed met water spoelen. Wanneer het Corian® oppervlak ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld werd aan chemicaliën, kan er schade ontstaan. (Raadpleeg de technische fiche van Corian® via uw Corian® verdeler voor meer details over blootstelling aan chemicaliën, het opfrissen en het algemene onderhoud. In geval van blootstelling aan factoren anders dan in de technische fiche vernoemd, zal de 10-jarige beperkte installatiegarantie ongeldig zijn en spreekt men van verkeerd gebruik.)



### • Kranen met kokend water:

Er moet steeds een recipiënt worden gebruikt om het kokend water op te vangen omdat kokend water van dit type kraan schade kan veroorzaken in en rond Corian® spoelbakken. Er kan verkleuring, kleine scheurtjes of een craquelépatroon ontstaan. Deze schade wordt niet gedekt door de DuPont 10-jarige garantie.



## **WAT ER OOK GEBEURT, WANHOPEN HOEFT ECHT NIET!**

DuPont™ Corian® is herstelbaar omdat het massief en homogeen is. De meeste schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, kan meestal ter plaatse worden gerepareerd om Corian® opnieuw zijn originele, zachte, hygiënische, solide integriteit te bezorgen.

Neem contact op met het Corian® Warranty Centre, dat zal u doorverwijzen naar een lokaal Corian® Quality Industrial Partner of Service Centre voor professionele herstelling of het opnieuw opschuren van uw Corian® werkblad. DuPont™ Corian® Quality Network Service Centres zijn door DuPont erkend en gespecialiseerd in het vakkundig herstellen en afwerken van Corian®. Zij doen ook installatiewerken en bieden een onderhoudscontract aan voor hun commerciële klanten om uw Corian® installatie in optimale conditie te houden.

Waarschijnlijk volgt u reeds instinctief de meeste van onze richtlijnen voor gebruik en onderhoud, maar als u toch nog vragen heeft die onbeantwoord blijven, neem dan contact met ons op:

### **DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA CORIAN® WARRANTY CENTRE**

ANTOON SPINOYSTRAAT 6  
B-2800 MECHELEN

B 0800/95 165  
NL 0800/023 21 65

OF  
bi-warranty@dupont.com

We stellen alles in het werk om u zo lang mogelijk te laten genieten van uw Corian® installatie. Aarzel niet om een kijkje te nemen op onze website:

[www.corian.be](http://www.corian.be)  
[www.corian.nl](http://www.corian.nl)

## DUPONT™ CORIAN® GARANTIE

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (hierin genoemd als “DuPont”) garandeert hierbij, met inachtneming van de tijdsbeperkingen onder nummer 3, het volgende:

DuPont garandeert u, de eigenaar van het originele interieur werkblad of de decoratieve Corian® installatie, dat DuPont, naar eigen inzicht, een kosteloze reparatie of vervanging, van alleen die installaties die zijn verwerkt en geïnstalleerd door een Erkend Verwerker/Installateur of door het Corian® Service Centre, wanneer het product faalt door een productdefect tijdens de eerste tien (10) jaar vanaf de dag van de installatie van de Corian®. Deze garantie dekt niet de producten gemaakt door andere leveranciers.

### ALGEMENE REGELS EN VOORWAARDEN VAN DE TIEN (10) JARIGE BEPERKTE INSTALLATIEGARANTIE

1. Deze garantie is enkel van toepassing op decoratieve interieur Corian® installaties die verwerkt en geïnstalleerd zijn door erkende Corian® Quality Network verwerkers/installateurs en gemaakt volgens onze technische richtlijnen binnen de 10-jarige garantie.
2. Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:
  - A. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel gebruik, zorg of onderhoud.
  - B. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een onderlegger.
  - C. Gebruik buiten de voor het product gespecificeerde omgeving.
  - D. Fysisch, chemisch of mechanisch misbruik.
  - E. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. directe verwarming) door het niet gebruiken van pannenonderzetters of schade door warmteoverdracht (bv. kookplaten, kranen met kokend water) als gevolg van het niet voldoen aan de Corian® installatieprocedures.
  - F. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de installatieplaats.
  - G. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Corian® zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding.
  - H. Overmacht.
  - I. DuPont zal een gebarsten spoelbak slechts eenmalig vervangen onder garantie.
3. De vergoeding van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op Corian® is onderhevig aan het volgende tijdschema:  
Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de materiaal- en arbeidskosten worden vergoed.  
Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van de materiaalkosten en 50% van de arbeidskosten worden vergoed.  
Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van de materiaalkosten en 25% van de arbeidskosten worden vergoed.  
Jaar 10 na de installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de materiaalkosten en 0% van de arbeidskosten worden vergoed.
4. Om vergoeding binnen de 10-jarige beperkte Corian® installatiegarantie te verkrijgen, dient u uw aankoopbewijs, onder vorm van een factuur met de schade-eis voor te leggen (geen bewijs, geen vergoeding).
5. De beperkte garantie is overdraagbaar binnen de 10-jarige beperkte installatiegarantie.
6. Alle DuPont™ Corian® reparaties of vervangingen onder garantie moeten eerst schriftelijk goedgekeurd worden door DuPont en mogen enkel door een Erkend DuPont™ Corian® Verwerker of Installateur of door het DuPont™ Corian® Service Center verricht worden.
7. Deze beperkte installatiegarantie geldt alleen voor de volgende installaties:
  - A. Uitgevoerd na 1 april 1995 in Europa, het Midden-Oosten en Afrika; en
  - B. Die zich op hun oorspronkelijke installatieplaats bevinden; en
  - C. Verwerkt en geïnstalleerd door een door DuPont Erkende Verwerker of Installateur of door het DuPont™ Corian® Service Center
8. Als DuPont niet in staat is een defect product dat door de Corian® garantie wordt gedekt, naar de omstandigheden te repareren of te vervangen, dan zal DuPont™ Corian® binnen een redelijke tijd na kennisgeving van het defect alleen de aankoopprijs van het Corian® materiaal terugstorten volgens de beperkingen onder punt 3, indien de klant het product terugstuurt.
9. **Garantiebeperkingen:** Noch DuPont™ Corian®, noch zijn leveranciers bieden enig andere expliciete of impliciete garantie met betrekking tot Corian® producten. Corian® en zijn leveranciers wijzen specifiek alle impliciete garanties op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel af.
10. Behalve in de hierboven genoemde gevallen, is DuPont volgens recht noch contract aansprakelijk voor enig verlies of directe, indirecte of incidentele schade die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de hiergenoemde Corian® producten.
11. In sommige landen zijn de afwijzingen en beperkingen in de garantievoorwaarden niet geldig als beperking van de wettelijke rechten van de gebruiker, dus de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen zijn op u misschien niet van toepassing.
12. **Beperking van aansprakelijkheid:** Behalve voor de verplichtingen die expliciet worden vermeld in deze garantie, is DuPont™ Corian® in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of voortvloeiende schade, noch op basis van een contract, een wettelijke bepaling of enige andere juridische theorie, noch omdat DuPont op de hoogte was van de mogelijkheid van dit soort beschadigingen.
13. De 10-jarige beperkte installatiegarantie van DuPont voor Corian® is uw beste verzekering van een degelijke kwaliteit. Indien u nog vragen heeft over deze garantie, schrijf dan naar DuPont op het volgende adres:  
**Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA**  
Corian Warranty Centre  
Antoon Spinostraat 6  
B-2800 Mechelen  
Belgium  
Email: bi-warranty@dupont.com
14. Recht en jurisdictie van toepassing: Deze 10-jarige beperkte installatiegarantie van DuPont™ Corian® valt onder Zwitsers recht. De rechtbanken van het kanton Genève-Zwitserland hebben exclusieve jurisdictie op elke tot controverse leidende handeling, interpretatie of uitvoering.

## DUPONT™ CORIAN® GEBRUIK & ONDERHOUD - RICHTLIJNEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN:

GEWONE HUISHOUDELIJKE VLEKKEN:	WERKWIJZE
Voor dagelijks onderhoud	A-B-D
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
Smeer, vet en olieresidu's	A-B-C-D-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
Mercurochrome, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
Ijzer en roest	A-B-C-H-I
Jodium en schimmel	A-B-C-E-I

### ONDERHOUDSMETHODE\*:

- A.** Verwijder gemorste vlekken met een zachte doek.
- B.** Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.
- C.** Gebruik een vochtige microvezel doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif).
- D.** Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een detergent (b.v. Dreft) of een standaard huishoudelijk schoonmaakmiddel (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
- E.** Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met verdund bleekmiddel\*\* (Javel). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- F.** Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik (b.v. Viakal) of azijn. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- G.** Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- H.** Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met reiniger voor metalen of een remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- I.** Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, neem dan contact op met het Corian® Warranty Centre (voor details, zie verder).

\* Bij het schoonmaken steeds in cirkelvormige bewegingen wrijven.

\*\* Corian® kan verkleuren indien het bleekmiddel niet helemaal met water werd verwijderd.

Het ovale logo van DuPont, DuPont™, The miracles of science™ en Corian® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van E. I. du Pont de Nemours and Company of zijn aangesloten ondernemingen. Alleen DuPont maakt Corian®. Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.

DPS-5514-13 - 09/2013

[www.corian.be](http://www.corian.be)  
[www.corian.nl](http://www.corian.nl)  
[www.corian.com](http://www.corian.com)



*The miracles of science™*